



ventilé

-18 -22  
4L1

gaz chaud

évaporation  
gaz chaudnon  
canalisable

blanc

230V mono

roulettes

**(Altair BT)**

SURGELÉS

GLACES ET  
CRÈMES GLACÉES

5 x L.55 x P.45,5 cm

## LES POINTS FORTS

- ☆ Gamme étroite
- ☆ Design identique avec la gamme température positive
- ☆ Portes vitrées triple vitrage
- ☆ Classe climatique 4 (+30 °C)
- ☆ Roulettes de manutention



> Eclairage LED vertical et porte étiquette clipsé sur clayette



> Entretien très aisé par basculement de la grille de façade aimantée et sur charnières

## ALTAIR BT

ALTAIR BT	L x p x h avec joues en mm	Nombre de Portes	Volume brut en l	Puissance abs en W	Consommation en kWh/24 h	Classement énergétique
ALTAIR 75 BT	750 x 760 x 2003	1	560	650	13,30	E
ALTAIR 126 BT	1253 x 760 x 2003	2	1006	1205	24,34	F
ALTAIR 188 BT	1880 x 760 x 2003	3	1563	1580	35,18	F

## DESCRIPTIF

- Revêtement extérieur acier laqué noir RAL9005
- Revêtement intérieur aluminium époxy laqué noir RAL9005
- Portes vitrées triple vitrage avec rappel automatique
- Roulettes pivotantes avec 2 pieds stabilisateurs
- 5 étagères noires perforées, épaisseur 45 mm, par porte dim. l 55 x p 45,5, réglables en hauteur (poids max 30 kg)

- Portes- prix pvc clipsés sur clayettes
- Eclairage vertical blanc (pas d'éclairage plafond)

## TECHNIQUE

- Groupe logé
- Régulation électronique

