



> EVOlution 460 4LE



> EVOlution 670 4LE



> EVOlution 900 4LE



> EVOlution 460 TOP 4LE

> EVOlution 670 TOP 4LE

> EVOlution 900 TOP 4LE



LES POINTS FORTS

- ★ 3 choix de finitions extérieures, blanc, argent ou noir
- ★ 2 choix de hauteurs : 1500 ou 1950 mm
- ★ Eclairage LED
- ★ Poignée intégrée dans le cadre de porte pour une préhension optimale
- ★ Tableau de commande sensible intégré dans la porte
- ★ Supports d'étagères équipés de garnitures anti chute



> Display de régulation intégré dans la porte



> Poignée de porte incrustée dans le chant de porte

DESSCRIPTIF

- Revêtement intérieur inox poli miroir
- **Revêtement extérieur blanc, argent ou noir**
- Double vitrage sur versions froid positif et triple vitrage sur versions froid négatif
- **Porte non réversible ferrée à droite de série** avec système de rappel de porte
- **Porte ferrée à gauche sur demande et avec délai**
- Poignée de porte intégrée dans le chant pour une préhension facilitée
- Aménagement standard constitué d'étagères en verre posées sur supports munis d'un antidérapant
- Etagères réglables en hauteur
- Versions négatives statiques avec clayettes évaporantes fixes
- Roulettes renforcées pivotantes sans freins (blocage du meuble avec les pieds de réglage)

- Double éclairage LED blanc chaud
- Soubassement en tôles d'aluminium micro perforées pour garantir la dissipation de l'air chaud

TECHNIQUE

- Températures : toutes applications (voir tableaux)
- Sans groupe avec détendeur sur demande
- Régulation électronique sensible placée sur la porte
- Dégivrage automatique, électrique ou naturel sur versions froid ventilé
- Dégivrage par arrêt du groupe sur versions froid négatif statique
- Évaporation des eaux de dégivrage par tube gaz chauds (sauf versions statique)
- **Une soupape est préconisée par face vitrée à partir de 800 m d'altitude (voir options p. 306)**

(EVOLution 670 / 670 TOP)



> EVOLution 670 TOP 4LE version silver



> EVOLution 670 4LE version white

Finitions extérieures sans supplément à préciser :

W = BLANC > Code = **EVOL..W**


SI = ARGENT > Code = **EVOL..SI**

K = NOIR > Code = **EVOL..K**

ETAGÈRES VERRE
sauf version NT

> 3 x 510 x 430 mm H.1500

> 5 x 510 x 430 mm H.1930



EVOLution 670 TOP

670 TOP 3LE

Porte et côtés vitrés
Dos plein



	Statique ou ventilé	Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Nbre d'étagères	Puissance abs. en Kw	Volume en l	Poids en kg
670 TOP 3LE	P	670 x 640 x 1500	+10 +2 °C	3	0.3	344	112
	NT	670 x 640 x 1500	-15 -25 °C	3	0.6	344	110
	NFP	670 x 640 x 1500	+10 -5 °C	3	0.4	324	112
	NFN	670 x 640 x 1500	+5 -25 °C	3	0.6	324	115
670 TOP 4LE	P	670 x 640 x 1500	+10 +2 °C	3	0.3	344	125
	NT	670 x 640 x 1500	-15 -25 °C	3	0.6	344	123
	NFP	670 x 640 x 1500	+10 -5 °C	3	0.4	324	121
	NFN	670 x 640 x 1500	+5 -25 °C	3	0.6	324	128

EVOLution 670

670 3LE

Porte et côtés vitrés
Dos plein



	Statique ou ventilé	Dimensions L x p x h mm	Températures Min Max en °C	Nbre d'étagères	Puissance abs. en Kw	Volume en l	Poids en kg
670 3LE	P	670 x 640 x 1910	+10 +2 °C	5	0.4	430	140
	NT	670 x 640 x 1910	-15 -25 °C	5	0.7	430	138
	NFP	670 x 640 x 1910	+10 -5 °C	5	0.5	405	140
	NFN	670 x 640 x 1910	+5 -25 °C	5	0.8	405	143
670 4LE	P	670 x 640 x 1910	+10 +2 °C	5	0.4	430	157
	NT	670 x 640 x 1910	-15 -25 °C	5	0.7	430	155
	NFP	670 x 640 x 1910	+10 -5 °C	5	0.5	405	159
	NFN	670 x 640 x 1910	+5 -25 °C	5	0.8	405	161

Options

Version Sans Groupe avec détendeur
(en moins-value)

Rétro éclairage LED soubassement

Version Tropicalisée classe 4

